

- 1、SK-Y1 封闭式的油槽加热 设计：1KW/米
- 2、SK-Y2 流动或者循环的油 设计：2KW/米
- 3、SK-S 加热水 设计：3KW/米

说明：① 以下规格尺寸仅作为参考选择，尺寸均可非标定制

② 每米功率设计的越大，寿命相对越短。以下规格尺寸每米功率设计为适中，可根据加热介质的具体情况适当调整。

③ 螺纹标准可以选择：G螺纹、R螺纹、NPT螺纹、BSPP螺纹

④ 一般G1.5，采用管径10mm；G2.0，采用管径12mm

⑤ 螺纹以及管材质根据具体情况来选，可以直接咨询我们

规格解说

型号		功率	螺纹大小	几个U	单边长度	完整型号
SK-Y1/		1	-1.5	-3	-165	SK-Y1/1-1.5-3-165
型号		KW	螺纹大小	几个U	L	完整型号
Type	介质					
SK	Y1	1	G1.5/G2.0	3	165	SK-Y1/1-1.5-3-165
		2	G1.5/G2.0	3	330	SK-Y1/2-1.5-3-330
		3	G1.5/G2.0	3	500	SK-Y1/3-1.5-3-550
		4	G1.5/G2.0	3	660	SK-Y1/4-1.5-3-660
		5	G1.5/G2.0	3	830	SK-Y1/5-1.5-3-830
	Y2	1	G1.5/G2.0	3	100	SK-Y2/1-1.5-3-100
		2	G1.5/G2.0	3	170	SK-Y2/2-1.5-3-170
		3	G1.5/G2.0	3	250	SK-Y2/3-1.5-3-250
		4	G1.5/G2.0	3	330	SK-Y2/4-1.5-3-330
		5	G1.5/G2.0	3	420	SK-Y2/5-1.5-3-420
		6	G1.5/G2.0	3	500	SK-Y2/6-1.5-3-500
		7	G1.5/G2.0	3	580	SK-Y2/7-1.5-3-580
		8	G1.5/G2.0	3	670	SK-Y2/8-1.5-3-670
	S	1	G1.5/G2.0	2	125	SK-S/1-1.5-2-125
		2	G1.5/G2.0	2	250	SK-S/2-1.5-2-250
		3	G1.5/G2.0	3	170	SK-S/3-1.5-3-170
		4	G1.5/G2.0	3	230	SK-S/4-1.5-3-230
		5	G1.5/G2.0	3	280	SK-S/5-1.5-3-280
		6	G1.5/G2.0	3	330	SK-S/6-1.5-3-330
		7	G1.5/G2.0	3	390	SK-S/7-1.5-3-390
8		G1.5/G2.0	3	450	SK-S/8-1.5-3-450	
9		G1.5/G2.0	3	500	SK-S/9-1.5-3-500	
10		G1.5/G2.0	3	560	SK-S/10-1.5-3-560	
12		G1.5/G2.0	3	670	SK-S/12-1.5-3-670	
15		G1.5/G2.0	3	850	SK-S/15-1.5-3-850	